

Votre offre

créé par

**LIBRE SERVICE INFORMATIQUE
LSI**

BONIN MICHEL
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE
Tel. 04 72 74 01 44
Fax. 04 72 74 00 68
E-Mail: lsi.69@wanadoo.fr

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.



Fiche produit: **TERRA MINISERVER G5 E- 2356G/32/2x960**

chipset: Intel C252 / socket 1200 / TPM / 12G backplane


Fabricant: WORTMANN AG

Code article: 1100292

Référence: 1100292

€ 1.969,00

Service 36 mois retour atelier Serveur
incl. 20 % TVA



Plus d'images





Details

		Processeur
Cache L3	12 Mo	
Famille de processeur	1-CPU / Xeon UP	
Nombre de coeurs de processeurs	6-Cœur	
Fréquence du processeur	3.2 GHz	
Nombre de processeurs	1	
Nombre max. de processeurs SMP	1	
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA1200	
Carte mère chipset	Intel C252	
		Général
Modèle de processeur	Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz	
Système d'exploitation	Aucun système d'exploitation fourni	
		représentation / réalisation
position de marché	MINISERVER	
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows Server 2022 Windows Server 2019	
Quantité de canaux	6 (4x via mini-SAS HD port) 1x M.2 SATA/NVMe (2280)	
		Mémoire
Mémoire interne	32 Go	
Type de mémoire interne	DDR4 UDIMM avec ECC	
Emplacements mémoire	2x DDR4 PC3200/2933/2666, UB ECC	
Canaux de mémoire	Dual-Channel-Memory-Architecture	
		Support de stockage
Lecteur optique	En option par USB (externe)	
Niveaux RAID	5	

Nombre de lecteurs de stockage installés	2 pièce(s)
Baies internes	4x 3.5"/2.5" 2x 2.5"
Capacité totale de stockage	1920 Go
Interface du Solid State Drive (SSD)	SATA 6Gb/s
Capacité disque dur	2x 960 Go SSD
Type de support de stockage	SSD
Design	
Certification	CE, production selon ISO9001 en Allemagne
Grille de montage	boîtier debout
Type de châssis	Pedestal / Mini Tower
Puissance	
Nombre de blocs d'alimentation redondants pris en charge	1
Nombre d'alimentations redondantes installées	1
Source d'alimentation	Alimentation
Alimentation redondante (RPS)	Non
Puissance d'alimentation max.	400 W
Nombre d'alimentations d'énergie	1 pièce(s)
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100-240 V~ (Auto Full Range), 6-3 A, 50-60 Hz
Souris	
Souris incluse	En option
Clavier	
Facteur de forme du clavier	En option
Réseau	
Ethernet (LAN)	Intégré
Contrôleur de réseau local (LAN)	2x Intel I210
Technologie de câblage	2x 1 GbE (RJ45)
Autres caractéristiques	
Nombre de logements de disque	1x PCIe 4.0 x16 1x VGA (fonctionne uniquement avec module ASMB10-iKVM) 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 6x USB 3.2 Gen1 (2x à l'avant) en option: 1x série
Interface	
Carte mère fabricant	Asus P12R-I
Administration à distance	Oui
Contrôleur de disque dur	onboard-contrôleur
Détails techniques	
Localisation	International

Service optionnel sur place

Service 24 heures sur site + DMR

Poids et dimensions

Hauteur

27 cm

Largeur

20 cm

Profondeur

34 cm

Poids

16 kg

Refroidissement

Type de refroidissement

Actif

Graphique

Quantité de ports de la carte graphique

VGA

Taille de la mémoire vidéo

64 Mo

Adaptateur graphique

Aspeed AST2600

Conditions environnementales

Température d'opération

10 °C - 35 °C (recommandation: 20 °C - 22 °C)

Degré d'humidité recommandé pour utilisation

10-75% (sans condensation)

Garantie (en option)

Service 36 mois retour atelier Serveur

Garantie 36 mois sur site + conservation stockage

Garantie 48 mois sur site + conservation stockage

Garantie 60 mois sur site + conservation stockage

Händlerinformationen

Votre revendeur:

LIBRE SERVICE INFORMATIQUE
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE

Votre contact:

Tel. 04 72 74 01 44
contact@lsi-informatique.com

Vous pouvez compter sur nous!

