



Votre offre

créé par

LIBRE SERVICE INFORMATIQUE LSI

BONIN MICHEL
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE
Tel. 04 72 74 01 44
Fax. 04 72 74 00 68
E-Mail: lsi.69@wanadoo.fr

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.



Fiche produit: TERRA MINISERVER G5 E- 2388G/32/2x960

chipset: Intel C252 / socket 1200 / TPM / 12G backplane

Fabricant: WORTMANN AG

Code article: 1100294

Référence: 1100294

€ 2.229,00

Service 36 mois retour atelier Serveur
incl. 20 % TVA



Plus d'images





Details

Cache L3	16 Mo
Famille de processeur	1-CPU / Xeon UP
Nombre de cœurs de processeurs	8-Cœur
Fréquence du processeur	3.2 GHz
Nombre de processeurs	1
Nombre max. de processeurs SMP	1
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA1200
Carte mère chipset	Intel C252
Modèle de processeur	Intel Xeon E-2388G / 3.2 GHz
Système d'exploitation	Aucun système d'exploitation fourni
position de marché	représentation / réalisation MINISERVER
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows Server 2022 Windows Server 2019
Quantité de canaux	6 (4x via mini-SAS HD port) 1x M.2 SATA/NVMe (2280/2260/2242)
Mémoire interne	Mémoire 32 Go
Type de mémoire interne	DDR4 UDIMM avec ECC
Emplacements mémoire	2x DDR4 PC3200/2933/2666, UB ECC
Canaux de mémoire	Dual-Channel-Memory-Architecture
Lecteur optique	Support de stockage En option par USB (externe)
Niveaux RAID	5

Nombre de lecteurs de stockage installés	2 pièce(s)
Baies internes	4x 3.5"/2.5" 2x 2.5"
Capacité totale de stockage	1920 Go
Interface du Solid State Drive (SSD)	SATA 6Gb/s
Capacité disque dur	2x 960 Go SSD
Type de support de stockage	SSD
Design	
Certification	CE, production selon ISO9001 en Allemagne
Grille de montage	boîtier debout
Type de châssis	Pedestal / Mini Tower
Puissance	
Nombre de blocs d'alimentation redondants pris en charge	1
Nombre d'alimentations redondantes installées	1
Source d'alimentation	Alimentation
Alimentation redondante (RPS)	Non
Puissance d'alimentation max.	450 W
Nombre d'alimentations d'énergie	1 pièce(s)
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100-240 V~ (Auto Full Range), 6-3 A, 50-60 Hz
Souris	
Souris incluse	En option
Clavier	
Facteur de forme du clavier	En option
Réseau	
Ethernet (LAN)	Intégré
Contrôleur de réseau local (LAN)	2x Intel I210
Technologie de cablage	2x 1 GbE (RJ45)
Autres caractéristiques	
Nombre de logements de disque	1x PCIe 4.0 x16 1x VGA (fonctionne uniquement avec module ASMB10-iKVM) 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN
Interface	6x USB 3.2 Gen1 (2x à l'avant) en option: 1x série
Carte mère fabricant	Asus P12R-I
Administration à distance	Oui
Contrôleur de disque dur	onboard-contrôleur
Détails techniques	
Localisation	International

Service optionnel sur place

Service 24 heures sur site + DMR

Hauteur

27 cm

Largeur

20 cm

Profondeur

34 cm

Poids

8 kg

Poids et dimensions**Refroidissement**

Type de refroidissement

Actif

Graphique

Quantité de ports de la carte graphique

VGA

Taille de la mémoire vidéo

64 Mo

Adaptateur graphique

Aspeed AST2600

Conditions environnementales

Température d'opération

10 °C - 35 °C (recommandation: 20 °C - 22 °C)

Degré d'humidité recommandé pour utilisation

10-75% (sans condensation)

Garantie (en option)

Service 36 mois retour atelier Serveur

TERRA Server 24H on-site service + mr 36 months

TERRA Server 24H on-site service + mr 48 months

TERRA Server 24H on-site service + mr 60 months

Zubehörartikel

HLDS DVD±RW/±R Slim
[USB Ext] GP57EB40 Ret.
BLACK
Artikel-Nr.: 2260316



Delock VGA zu HDMI
Adapter mit Audio
schwarz/black 0,25m USB
Typ-A Anschluss 0,25m
Artikel-Nr.: 2300065



Adaptec Kabel SFF8643 ->
SFF8643 interne 0.5m
Artikel-Nr.: 2310021



Adaptec Kabel SFF8643-
>4xSATA+SB intern 0.8m
ACK-I-HDmSAS-4SATA-SB-
0.8M
Artikel-Nr.: 2310250



Tandberg RDX Bare Drive
USB 3.0+ extern black
Artikel-Nr.: 2640390



RAM DDR4 32GB /
PC3200 /ECC/UB/ Samsung
(2Rx8)
Artikel-Nr.: 2690083

Händlerinformationen

Votre revendeur:

LIBRE SERVICE INFORMATIQUE
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE

Votre contact:

Tel. 04 72 74 01 44
contact@lsi-informatique.com

Vous pouvez compter sur nous!

