

Votre offre

créé par

LIBRE SERVICE INFORMATIQUE LSI

BONIN MICHEL
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE
Tel. 04 72 74 01 44
Fax. 04 72 74 00 68
E-Mail: lsi.69@wanadoo.fr

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.



Fiche produit:

TERRA SERVER 3030 G4 E-2236/16/2x480/C/WS2019E

chipset: Intel C246 / socket 1151v2 / single-processor-system / 12G backplane

Fabricant: WORTMANN AG

Code article: 1100181

Référence: 1100181

€ 2.399,00

Garantie 36 mois retour atelier Serveur
incl. 20 % TVA



Plus d'images



Details

Processeur	
Famille de processeur	1-CPU / Xeon UP
Nombre de coeurs de processeurs	6-Cœur
Fréquence du processeur	3.4 GHz
Nombre de processeurs	1
Cache L2	12 Mo
Nombre max. de processeurs SMP	1
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA1151v2
Carte mère chipset	Intel C246
Fréquence du processeur Turbo	4.8 GHz
Général	
Modèle de processeur	Intel Xeon E-2236 / 3.4 GHz
Système d'exploitation	Windows Server 2019 Essentials
représentation / réalisation	
position de marché	SERVER 3000 Serie
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows Server 2019 Windows Server 2016
Quantité de canaux	8
Mémoire	
Mémoire interne	16 Go
Mémoire interne maximale	128 Go
Type de mémoire interne	DDR4 UDIMM avec ECC
Emplacements mémoire	4x DDR4 PC2666/2400, ECC
Canaux de mémoire	DUAL-Channel Memory Architecture
Support de stockage	
Lecteur optique	DVD±RW
Niveaux RAID	RAID 1
Nombre de lecteurs de stockage installés	2 pièce(s)
Baies internes	4x3,5"
Capacité totale de stockage	960 Go
Interface du Solid State Drive (SSD)	SATA 6Gb/s
Capacité disque dur	2x 480GB SSD
Type de support de stockage	SSD
Interface du disque dur	SATA 6Gb/s
Design	

Type de châssis	Pedestal / Tower
Puissance	
Nombre de blocs d'alimentation redondants pris en charge	2
Nombre d'alimentations redondantes installées	1
Source d'alimentation	Alimentation
Alimentation redondante (RPS)	En option
Puissance d'alimentation max.	650 watt
Souris	
Souris incluse	Option
Clavier	
Facteur de forme du clavier	Option
Réseau	
Ethernet (LAN)	Intégré
Contrôleur de réseau local (LAN)	4x Intel I210AT
Technologie de cablage	4x Gigabit Ethernet
Autres caractéristiques	
Nombre de logements de disque	1x PCIe 3.0 x16 (x16/x8 link)
	1x PCIe 3.0 x8
	1x PCIe 3.0 x8 (x4 link)
	1x PCI (32-bit/33 MHz)
Baies de lecteurs	3x 5.25" (dont 1 utilisé)
Interface	1x VGA
	4x LAN (RJ-45)
	1x Mgmt LAN
	2x USB 3.1 Gen2
	4x USB 3.0 (2x à l'avant)
	1x USB 2.0 (interne) option: 1x série
Carte mère fabricant	Asus P11C-E/4L
Administration à distance	En option
Contrôleur de disque dur	Broadcom MegaRAID 9450-8i
Détails techniques	
Localisation	International
Service optionnel sur place	Service 24 heures sur site + DMR
Poids et dimensions	
Hauteur	44 cm
Largeur	20 cm
Profondeur	57 cm
Poids	26.5 kg
Refroidissement	
Type de refroidissement	Actif

	Graphique
Quantité de ports de la carte graphique	VGA
Taille de la mémoire vidéo	32 Mo
Adaptateur graphique	ASPEED AST2500
	Conditions environnementales
Température d'opération	10 °C - 35 °C (recommandation: 20 °C - 22 °C)
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	10 - 75 % (sans condensation)

Händlerinformationen

Votre revendeur:
LIBRE SERVICE INFORMATIQUE
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE

Votre contact:
Tel. 04 72 74 01 44
contact@lsi-informatique.com

Vous pouvez compter sur nous!

